



nss trading as

Drift og vedligehold af betonlyskasser

Generelt er betonlyskasser fra Niss Sørensen & Søn Trading A/S stort set vedligeholdelsesfrie.

Vi anbefaler dog at det synlige efterses med jævne mellemrum. På den måde kan man forebygge at eventuelle små revner udvikler sig.

Betonlyskasserne er fremstillet af uorganiske materialer og afgiver derfor ikke dampe eller lugte og angribes ikke råd og svamp.

Eftersyn

Er det en lyskasse med bund, skal blade og skidt fjernes med jævne mellemrum og evt. afløb renses.

Betonoverfladen efterses min. 1 gang om året.

Hvilke skader kan opstå

Alle de nedbrydningsprocesser, der kan forekomme i beton, forudsætter, at der er vand til stede. Derfor skal eftersyn og vedligehold gå ud på at forhindre vandindtrængning gennem revner. Indtrængende vand kan forårsage udludning (hvid udfældning) og deraf øget risiko for armeringskorrosion.

Udbedring af små revner

Små revner på 1-2 mm's bredde kan udfyldes med en acrylfugemasse og glattes efter.

Yderligere information

SBI's Betonserie, BETON 1: Også beton skal vedligeholdes

SBI's Betonserie, BETON 3: Eftersyn af beton

www.synligbeton.dk