

## Montageanvisning beton lyskasser efter mål og Unimax modeller



Lyskasserne monteres på bæredygtigt fundament. Ved lyskasser i specielle mål er der til brug ved aflæsningen i øverste fals istøbt insert med gevind. Ved Unimax modellerne er der et hul i hver side, som passer til  $\varnothing 16$  mm løftegrej.

1. De medfølgende montagevinkler monteres ved hjælp af de medsendte ekspansionsbolte på lyskassen. Ved montage på vægge med isolering skal det senest opgives ved bestilling. OBS på anden pris.
2. **Opmåling af afstanden mellem monteringshullerne i vinkelbeslagene.**
3. Markering og boring af huller til ophængningen i den aktuelle diameter og hullerne rengøres.
4. **Dyvlør sættes i en sådan dybde at lyskassen kan monteres på disse.**
5. Hvis ydervæggen er isoleret monteres afstands rør passende til isoleringens tykkelse. (Max 20 cm)
6. **Lyskassen monteres og fikseres. Dyvlørerne hamres endeligt fast og skruerne spændes til.**
7. Montagen er færdig.

Vi anbefaler, at der inden opfyldning anbringes en plastfolie på lyskassen. Opfyldning rundt om lyskasser foretages med sand eller grus. Opfyldning foretages umiddelbart efter montagen. Ved større lyskasser kan stribefundament under lyskassens forside (parallelt med væg) være påkrævet.

Forhandler: niss sørensen og søn trading a/s, tlf. 97 56 42 22, [www.nssas.dk](http://www.nssas.dk)